

＊出力仕様



負荷抵抗 [Ω] ≦ 電源電圧[V] − 15.64 / 0.022

※電源電圧24V時 380Ω以下

＊電源電圧

DC24V（動作可能範囲：15.64V ～ 26.5V）

＊出力仕様（出荷時設定）

型式選定表（SC-S-3018）記載の出力レンジに対して
4 ～ 20mA出力（2線式）

＊ DINコネクタ内部構造





参考図

＊ DINコネクタ内部端子



電気結線方法
1：IN+
2：RT−
3：N. C.
⏚：シールド

＊矢視A（Free）センサ入力コネクタ



レセプタクル：SNW-1605-RSF
プラグ　：SNW-1605-PCM

＊端子接続部
1：V+
2：OUT−
3：V−
4：OUT+
5：シールド

No.	名称	備考
8	アダプタ（センサ側）	SUS304
7	防水コネクタ（プラグ）	SNW-1605-PCM
6	防水コネクタ（レセプタクル）	SNW-1605-RSF
5	アダプタ（表示側）	SUS304
4	ブラケット	SUS304
3	ボディ	SUS304
2	リングカバー	SUS304
1	ディスプレイ	4桁液晶（LCD） バックライト付

符号 REV.	改訂日 REV. DATE	改訂内容 REVISION	担当 ENG	検図 CHK	承認 APP
0	2014.06.10	2014.06.10受注分より放熱フィン形状変更			
1	2018.03.26	ECN No.G1N-0341 （寸法修正）	山本	谷	小久保

材質 MATERIAL	−
表面処理 FINISH	−
第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	単位 UNIT mm
尺度 SCALE	1:1.5
シート SHEET	
作成日 DATE	2014.6.10
製図 DRAWN	上石
設計 DESIGNER	
検図 CHECKED	高橋
承認 APPROVED	小久保

顧客名 CUSTOMER	−
品名 TITLE	レンジ可変2線式サニタリ圧力センサ（セパレート）
型式 MODEL	HSSC-A6VB-<Ⅰ>-<Ⅱ>-（レンジ）-<Ⅰ><Ⅱ><Ⅲ><Ⅳ><Ⅴ>-4
図面番号 DWG NO.	SC-D-P-3002-A6VB-01
改訂符号 REV	1

VALCOM 株式会社バルコム VALCOM CO., LTD