




\* 防水コネクタ 配線図 (Free)




- A: V+ (赤)
- B: OUT- (白)
- C: V- (黒)
- D: OUT+ (緑)
- E: シールド
- F: N. C.
- G: N. C.



スパナ掛け部: 26mm  
適合ケーブル:  $\phi 9 \sim 14$ mm



\* 出力仕様 (出荷時設定)  
圧力 \*\*\* ~ \*\*\*Pa\* に対して  
4 ~ 20mA 出力 (2線式)



16	アダプタ (センサ側)	SUS304
15	防水7Pコネクタ (レセプタクル)	1108-21B10-7M
14	防水7Pコネクタ (プラグ)	1108-12A10-7F
13	ケーブル	$\phi 6.5$ -4芯シールドチューブ入りケーブル
12	防水7Pコネクタ (プラグ)	1108-9207P7M
11	アダプタ (表示器側)	SUS304
10	防水7Pコネクタ (レセプタクル)	1108-21B10-7F
9	電源出力用端子台	M4ねじ
8	出力チェック用端子台	M3ねじ
7	ベントフィルター	正確に計測を行う為、絶対に塞がないで下さい。
6	ケースカバー	ADC
5	ケース	ADC
4	ディスプレイカバー	ADC
3	設定スイッチ	SET、▲、▼
2	閉止プラグ	二個
1	ディスプレイ	4桁液晶 (LCD)
No.	名 称	備 考

参 考 図

符号 REV.	改訂日 REV. DATE	改 訂 内 容 REVISION	担当 ENG	検 閲 CHK	承認 APP	材 質 MATERIAL	顧客名 CUSTOMER
						表面処理 FINISH	品 名 TITLE
						第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	差圧伝送器 (直結 APタイプ)
						単 位 UNIT mm	型 式 MODEL
						R 度 SCALE (Free) SHEET	VSD4-<I>-<II>-AP-<IV>-<V><VI>-<VII><IX><X>
						作成日 DATE 2014.9.26	図面番号 DWG NO.
						製 図 DRAWN	MS-D-E-3005-01-00
						設 計 DESIGNER	改訂符号 REV
						検 閲 CHECKED	
						承認 APPROVED	
						上 石	
						山 田	
						高 橋	
						小 久 保	
						株式会社バルコム VALCOM CO., LTD	